

Imprägnierung Öl + Wasser

(Pflegeleicht- und Schutzausstattung)

mit öl-, wasser- und schmutzabweisender Wirkung

Profi – Imprägnierung auf Wasserbasis schützt

- Marmor, Kalk- und Sandstein
- Kunst- und Betonwerkstein
- Granit, Gneis, Quarzit, Cotto
- Beton, Faserzement, Industrieböden
- Ziegel, unglasierte Fliesen

vor

- Flecken und Schmutz
- verlangsamt Algen und Moosbefall
- erleichtert die Unterhaltsreinigung
- Schutzausstattung gegen Graffiti



im Haushalt, Garten, Handwerk, Hotel, Gastronomie und in der Industrie.

➤ **Schützt nicht vor Säuren und Laugen**

Geeignet für die Imprägnierung von:

Küchenarbeitsplatten, Böden, Terrassenbelägen, Palisaden, Treppenstufen, Fensterbänken, Tischplatten, Grabsteinen, Industrieböden, Betonmauern u.v.m.

Atmungsfähigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit ist weiterhin vorhanden.

Achtung: bei manchen Materialien kann es leichte Farbveränderungen geben.

Bei allen Anwendungen vorher auf Materialverträglichkeit überprüfen und Probefläche anlegen.

Anwendung: die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Imprägnierung aufsprühen, walzen oder mit Pinsel auftragen. Dem Material soviel Imprägnierung geben wie aufgesaugt wird. (die Einwirkzeit ist abhängig von der Saugfähigkeit des Materials).

Überschüssiges nicht aufgenommenes Produkt mit einem fusselfreien Tuch aufnehmen (evtl. auspolieren).

Verarbeitungstemperatur nicht unter + 12°C und nicht über + 25°C

(keine direkte Sonneneinstrahlung, Fußbodenheizung muss abgeschaltet sein)

Schutzwirkung entwickelt sich teilweise innerhalb von 24 Std. und vollständig nach max. 7 Tagen.

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit 1 ltr. ca. 10 - 35 qm

Zur Unterhaltsreinigung von imprägnierten Flächen empfehlen wir

Pro-Siro® Unterhaltsreiniger aktiv in der Mischung 1 : 150 – 1 : 300 und sehr wichtig für eine gründliche Reinigung ist das richtige Hilfsmittel z.B. **Pro-Siro®** MF-Bodenmop oder Schwammtuch.

Sicherheit: Kein Gefahrgut nicht kennzeichnungspflichtig.

Inhaltsstoffe nach 648/2004: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-ethlendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lieferform: **Pro-Siro® Imprägnierung Öl + Wasser** 1000 ml Sprühflasche oder 10 ltr. Kanister,
weitere **Pro-Siro®** Produkte: Grundreiniger Fett + Öl, Grundreiniger Kalk + Schmutz, Unterhaltsreiniger aktiv,
Grundreiniger Edelstahl, Oberflächen-Versiegler, Grundreiniger Algen + Moos,
Microfasertücher, Microfasermops, Magnet-Klapphalter, Alu-Stiele, Reinigungswagen.

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Produkt immer auf Materialverträglichkeit überprüfen und Musterfläche anlegen.

R + S Naturprodukte, Rudolf Eisert, Lilienweg 27, 72622 Nürtingen

Pro-Siro®

Telefon + Fax 07022-210226 info@pro-siro.de www.pro-siro.de